

PLIKI

- | Pliki powinny być u formacie PDF, zgodny ze standardem drukarskim lub otwarty plik Adobe Illustrator CC.
- | Profil kolorystyczny ICC ISO Coated v2 (Fogra39).
- | Możliwy druk do 10 sekcji drukarskich.
- | Po konsultacji możliwe jest dostarczenie otwartych plików PSD, EPS.

FONTY I LINIE

- | Teksty – 100% jednego koloru. Teksty z 100% BLACK należy dostarczyć z włączoną opcją overprint.
- | Wszystkie teksty powinny być dostarczone w krzywych, w przeciwnym wypadku, należy dostarczyć font w paczce.
- | Minimalna wielkość fontów: 4 pkt bezszeryfowy, 5 pkt szeryfowy.
- | Minimalna grubość linii: 0,1 mm.
- | Minimalna grubość czarnej linii na styku kolorów: 0,3 mm.
- | Minimalna grubość linii w kontrze: 0,1 mm.

BITMAPY

- | Rozdzielczość 300 DPI.
- | Bitmapy powinny być osadzone w pliku, lub dostarczone w osobnym pliku w formacie PSD, TIF z kompresją LZW, ewentualnie JPG w przestrzeni barwnej CMYK.

SPADY I OBSZARY BEZPIECZNE

- | W pracy należy założyć 1 mm spadu z każdej strony.
- | Istotne elementy takie jak teksty, logotypy muszą być odsunięte od krawędzi wykrojnika o 1,5 mm.

KOD EAN

- | Kod EAN w projekcie powinien być zgodny z normą GS1 – minimalny współczynnik powiększenia to 0,8 mm, zachowując cichą strefę.
- | Kod kreskowy musi być stworzony ze 100% jednego koloru.

ZALEWKI

- | Nie ma potrzeby dostarczania plików z zalewkami, dostosowujemy pliki do naszych możliwości technologicznych we własnym zakresie. Produkcja polimerów i druk następuje po uprzedniej akceptacji pliku.